

WATERDRUK-STOP

Waterdichte ondergrondse afdichting



PRODUCTFICHE



Productomschrijving

Snel verhardend en expanderend afdichtingsmiddel voor het onmiddellijk stoppen van alle lekken, zelfs onder extreem hoge druk. Tijdens de korte droogtijd zet het product uit zodat alle lekken door scheuren, gaten en barsten onmiddellijk en permanent gedicht worden. Ook voor het afdichten van hoeken en voegen tussen ondergrondse muren en de vloerplaat onderhevig aan waterdruk en het muurvast verankeren van bouten, leidingen en metalen stukken in steen en beton. Bevat geen oplosmiddelen en is onbrandbaar.

Toepassing

Te gebruiken voor scheuren, voegen, barsten en openingen in beton en metselwerk zoals kelders, vijvers, riolerings, zwembaden en funderingen.

Voordelen

- › Droogt zeer snel
- › Werkt zelfs onder hoge druk
- › Dicht lekken, naden en verankert
- › Verankert bouten of andere voorwerpen

Hoeveel product heb ik nodig ?

Afhankelijk van de te behandelen lekken.

Handige weetjes?

- In een beschutte, vochtvrije en koele ruimte bewaren
- Niet verwerken bij omgevings- en ondergrondtemperatuur lager dan +5°C; eveneens van toepassing tijdens het drogingsproces (ca. 8 u)
- Vermijd te sterke of te snelle droging : **WATERDRUK-STOP** min. 15 minuten vochtig houden tijdens het drogingsproces

| Materiaal | Kleur | Inhoud | Dekking | Droogtijd | Lagen | Overschilderbaar |
|-----------|-------|---------------|--|-----------|-------|------------------|
| Cement | Grijs | 1 KG / 2,5 KG | Afhankelijk van de te behandelen lekken. | Ca. 8 uur | 1 | Ja |

WATERDRUK-STOP

Waterdichte ondergrondse afdichting



GEBRUIKSAANWIJZING



Wat heb ik nodig ?




Hoe bereid ik het oppervlak voor ?

- Kap scheuren, gaten en voegen met een beitels open met een breedte en diepte van min. 2 cm.
- Spoel al het vuil en losse deeltjes weg met zuiver leidingwater.



Hoe gebruik ik het product ?

- Meng 4 delen **WATERDRUK-STOP** poeder met 1 deel zuiver leidingwater van ca. 20°C en meng tot er een klontervrije en stevige massa ontstaat. Meng nooit langer als nodig en maak nooit meer dan er in 3 min. kan worden verwerkt.
- Pers **WATERDRUK-STOP** krachtig in de opening en druk 1 à 2 min. krachtig zonder te bewegen en verwijder onmiddellijk het eventuele overtollige materiaal.
- Behandel nadien het gehele oppervlak met 2 lagen **KELDER-BEZETTING** of **KELDER-EPOXY**



Wil je meer info ?

Wij staan klaar voor al je vragen.

Geef ons snel een seintje via

België: 03 237 60 00 of info@aquaplan.com

Nederland: 0162 42 29 00 of verkoop-dhz@martensgroep.eu

Website: www.aquaplan.com

